

	826 A	928 A	1128 A	1030 A	1032 3C
<i>Max. hijsvermogen tegen mast</i>	2000 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg	4000 kg
<i>Max. hijsvermogen top giek</i>	800 kg	900 kg	1100 kg	1000 kg	1000 kg
<i>Lengte giek</i>	26 m	28 m	28 m	30 m	32 m
<i>Haakhoogte</i>	17,8 m	19,6 m	19,2 m	20,7 m	22 m
<i>Stempelplaten (standaard)</i>	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm
<i>Afmetingen afstempeling</i>	3,6 x 3,6 m	3,8 x 3,8 m	3,8 x 3,8 m	3,9 x 3,9 m	4 x 4 m
<i>Draaicirkel</i>	4 m	4 m	4 m	4 m	4,4 m
<i>Elektrische aansluiting</i>	3-fasig 25 A	3-fasig 25 A	3-fasig 25 A	3-fasig 25 A	3-fasig 25 A
<i>Frequentiegestuurd (loopkat, hijsen en zwenken)</i>	ja	ja	ja	ja	ja
<i>Gemetalliseerd chassis + onderdelen</i>	ja	ja	ja	ja	ja
<i>Gescheiden ballast</i>	ja	ja	ja	ja	ja
<i>Hydraulische afstempeling</i>	ja	ja	ja	ja	ja
<i>Luchtdrukgeremde achteras met inschrijving</i>	ja	ja	ja	ja	ja
<i>Stempelplaten 100 x 100 cm</i>	optie	optie	optie	optie	/
<i>Stempelplaten 125 x 125 cm</i>	/	/	/	/	optie
<i>Voedingskabel 25 m</i>	optie	optie	optie	optie	optie
<i>Radiobesturing Hetric, type Nova</i>	optie	optie	optie	optie	optie
<i>Verlichting mast (2 x 1000 W)</i>	optie	optie	optie	optie	optie
<i>Verlichting midden giek (1 x 1000 W)</i>	optie	optie	optie	optie	optie
<i>Verlichting top giek (1 x 1000 W)</i>	optie	optie	optie	optie	optie